



接続管は貴社にて御製作願います。

SIZE	D	U	○	中コーン枚数	Y	Z	台数	塗装色	備考
12.5	127	370×370	310×310	2	40	12.5			
15	152	370×370	310×310	2	40	12.5			
20	202	500×500	420×420	3	50	17			
25	252	560×560	480×480	3	50	17			
30	302	610×610	530×530	4	50	17			
35	352	610×610	530×530	4	50	17			

**特記**  
 ☆中コーンは確実に取付して下さい。  
 ☆中コーンを取付方向と逆方向に回転させ回らない事を確認して下さい。  
 ☆中コーンを軽く引き下げて落ちない事を確認して下さい。

9	落下防止ワイヤー			1					
8	S E D	SPCC		1	1.0 t				
7	接続管取付ビス	S20C		3	M5×40				
6	接続管取付金具	SPCC		3	1.6 t				
5	ネック単管	SPCC		1	1.0 t				
4	二段切替金具	SPCC		4	1.6 t				
3	中コーン吊金具	SPCC		4	1.6 t				
2	中コーン	A6063S-T5			1.2 t				
1	外コーン	SECC		1	1.0 t				
番号	品名	材質	個数	摘要					
			図番	HK-0135012-01					
			尺度	N. S.					
名称	E 2 [汚染防止型] S E D付/落下防止ワイヤー付			処理	メラミン焼付塗装				
			月日	2020.05.21					
承認	芹澤	検図	中川	設計	煤本	製上	杉	 <b>楷工業株式会社</b>	