



《特記》

- ☆ W × H ≥ 1 m² に対しては 額縁巾20mmを25mmに致します。
- ☆ H寸法200未満は着脱式になります。
- ☆ 羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。

ローレット数	
750~ (W寸法)	2
1600~ (W寸法)	3

11	器具取付金具	SPCC	1.6 t
10	器具取付枠	SPCC	1.0 t
9	器具取付ビス	S20C	M5 × 25
8	器具固定金具	SPCC	1.6 t
7	落下防止ストッパー	A5052P	1.5 t
6	スコットフィルター		7ルミ枠10t付
5	額縁回転金具	A6063S-T5	1.3 t
4	額縁ストッパー	A5052P	1.5 t
3	額縁開閉用ローレットビス		M5 × 20
2	羽根 (固定)	A6063S-T5	3 t × 15
1	額縁	A6063S-T5	1.3 t

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					

番号	品名	材質	個数	摘要
				図番 HK-0300005-00
				尺度 N.S.
名称	GH/フィルター [枠付] (ダクト寸法)			処理 メラミン焼付塗装
				月日 2020.04.23
承認	芹澤	検図	中川	設計
				煤本
				製煤
				本