

《特記》

- ☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。
- ☆ H寸法200未満は着脱式になります。
- ☆ 羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。


ローレット数	
750~(W寸法)	2
1600~(W寸法)	3

1 1	器具取付金具	SPCC	1.6 t
1 0	器具取付枠	SPCC	1.0 t
9	器具取付ビス	S20C	M5 × 25
8	器具固定金具	SPCC	1.6 t
7	落下防止ストッパー	A5052P	1.5 t
6	スコットフィルター		アルミ枠[10t]
5	額縁回転金具	A6063S-T5	1.3 t
4	額縁ストッパー	A5052P	1.5 t
3	額縁開閉用ローレットビス		M5 × 20
2	羽根	A6063S-T5	5 t × 17
1	額縁	A6063S-T5	1.3 t

番号	品名	材質	個数	摘要
				図番 HK-0211011A-01
				尺度 N. S.
名称	VH/フィルター[枠付](ダクト寸法)			処理 メラミン焼付塗装
				月日 2016. 07. 29

承認 齊藤 検図 芹澤 設計 煤本 製図 煤本 檜工業株式会社

中間補強組込[W>650、P=600MAX]



中間補強 (A6063S)

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					