


《特記》

- ☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。
- ☆ 有効面積は $\{(W-20) \div 1000\} \times \{(H-20) \div 1000\} \times 0.8$ より算出して下さい。
- ☆ 羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。

9	器具取付金具	SPCC	1.6 t	
8	温度ヒューズ		72°C	
7	风量調整用ウォームギア			
6	FS羽根	SPCC	1.6 t	
5	FSケーシング	SPCC	1.6 t	
4	器具取付ビス	S20C	M5 × 25	
3	器具固定金具	SPCC	1.6 t	
2	羽根	A6063S-T5	5 t × 17	
1	額縁	A6063S-T5	1.3 t	
番号	品名	材質	個数	摘要

中間補強組込[W>650、P=600MA X]



中間補強 (A6063S)

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					

名称 H[FS付](ダクト寸法)

図番 HK-0234012-01
 尺度 N.S.
 処理 メラミン焼付塗装
 月日 2017.05.19

承認 齊藤 検図 芹澤 設計 煤本 製煤 煤本

檜工業株式会社