


《特記》

- ☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。
- ☆ H寸法200未満は着脱式になります。
- ☆ 羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。

ローレット数	
750~ (W寸法)	2
1600~ (W寸法)	3

番号	品名	材質	個数	摘要
11	器具取付金具	SPCC	1.6 t	
10	器具取付枠	SPCC	1.0 t	
9	器具取付ビス	S20C	M5 × 25	
8	器具固定金具	SPCC	1.6 t	
7	落下防止ストッパー	A5052P	1.5 t	
6	スコットフィルター		アルミ枠10t付	
5	額縁回転金具	A6063S-T5	1.3 t	
4	額縁ストッパー	A5052P	1.5 t	
3	額縁開閉用ローレットビス		M5 × 20	
2	羽根	A6063S-T5	5 t × 17	
1	額縁	A6063S-T5	1.3 t	

中間補強組込 [W>650、P=600M A X]



中間補強 (A6063S)

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					

図番	HK-0203011-01
尺度	N. S.
名称	H/フィルター[枠付](ダクト寸法)
処理	メラミン焼付塗装
月日	2016.07.29
承認	齊藤 検図 芹澤 設計 煤本 製図 煤本