

《特記》


☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては額縁巾20mmを25mmに致します。

☆ 有効面積は $\{(W-20) \div 1000\} \times \{(H-20) \div 1000\} \times 0.8$ より算出して下さい。

☆ 羽根を持って運搬、取付等の作業は行わないで下さい。

番号	品名	材質	個数	摘要
9	器具取付金具	SPCC		1.6 t
8	温度ヒューズ			72°C
7	風量調整用ウォームギア			
6	F S羽根	SPCC		1.6 t
5	F Sケーシング	SPCC		1.6 t
4	器具取付ビス	S20C		M5 × 25
3	器具固定金具	SPCC		1.6 t
2	羽根	A6063S-T5		5 t × 17
1	額縁	A6063S-T5		1.3 t

中間補強組込 [W>650、P=600MA X]



中間補強 (A6063S)

No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					

名称	V/F S付(ダクト寸法)			図番	HK-0235012-01				
				尺度	N. S.				
承認	齊藤	検図	芹澤	処理	メラミン焼付塗装				
				月日	2017.05.19				
承	齊	検	芹	設	煤	製	煤	檜工業株式会社	
認	藤	図	澤	計	本	図	本		